

Кабельный ввод - G-INS-N1-M68L-PNES-GY - 1411155

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: NPT 1дюйма., цвет: серебристо-серый RAL 7001

Преимущества для Вас

✓ Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 922906
GTIN	4046356922906
Вес/шт. (без упаковки)	40,910 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	58 мм
Раствор ключа - накидная гайка	42 мм
Раствор ключа патрубков	42 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	48 мм
Длина, резьба	18 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 25 мм
	18 мм ... 25 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Кабельный ввод - G-INS-N1-M68L-PNES-GY - 1411155

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	NPT 1дюйма.
	NPT 1дюйма.
Момент затяжки	4 Нм (Патрубки: EN 62444)
	4 Нм (Патрубки: EN 62444)
	15,8 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	серебристо-серый RAL 7001
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BSP-04

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INS-N1-M68L-PNES-GY - 1411155

Сертификаты

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cULus Listed			