



Klemmsan®

304291 AVK 25 RD

25 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	12 mm
	Длина	52.80 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	58.70 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	101 A
	Сечение	25 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/N 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	25 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	25
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	25
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	35 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	14 mm
Момент затяжки	2.0/3.0 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info	
 304290	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
 304291	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
 304292	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий 25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зелены
 304293	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
 304294	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
 304295	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
 304296	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
 304297	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
 304298	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый
 304299	25 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый

