



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Совместимость изделий	GV7RE GV7RS

Дополнительные характеристики

Работа вспом. контактов	Стандарт
Конфигурация главных контактов	1 переключающ.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 test3 - - цепь управления - соответствующий IEC 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	110 В переменный ток для цепь управления 110 В постоянный ток для цепь управления 230...240 V переменный ток для цепь управления 24 В переменный ток для цепь управления 24 В постоянный ток для цепь управления 250 V постоянный ток для цепь управления 380...415 V переменный ток для цепь управления 440 V переменный ток для цепь управления 48 V переменный ток для цепь управления 48 V постоянный ток для цепь управления 690 V переменный ток для цепь управления
Механическая износостойкость	50000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 mA для цепь управления
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В для цепь управления
Присоединения	Цепь управления : разъем 1 кабель 1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления : разъем 1 кабель 1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления : разъем 1 кабель 1.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Масса продукта	0.015 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0744 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
