



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Пустой отводной блок
Совместимость изделий	KS
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A в 35 °C
Полярность отводного блока	3L+PEN

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение низкой мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитного устройства
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В в зависимости от защитного устройства
Частота сети	50/60 Гц
Способ разъединения отводного блока	Путем извлечения
Тип соединителя отводного блока	С фиксированной полярностью
Размер дверного проема	545,5 мм
Сторона открывания дверцы	Правая
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Материал корпуса	Пластиковый
Цвет	Белый : RAL 9001
Ширина	344 мм
Глубина	128 мм

Высота	220 мм
Масса продукта	4,8 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C - шинопровод TN-C - отводной блок
--------------------	---

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1751 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---