

**Klemsan®****311389 SRD 2.5_2FD_R****Общая информация про продукт**

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0

Упаковка блока 50

Масса (г) —

Размеры

Ширина mm

Длина mm

Высота(MR 32) mm

Высота (MR 35x7.5) mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение V ~

Номинальный ток A

Сечение mm²

Норма IEC 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение mm²

Норма VDE

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение V ~

Номинальный ток A

Сечение

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение V ~

Номинальный ток A

Сечение

Подключаемые проводаМинимальное одножильное сечение mm²

Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	mm ²
Максимальное многожильное сечение	mm ²
AWG Сечение	
Тип соединения	Yaylı bağlantı / Spring connection
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info

 311389

 311380