



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                                                                                                                                                                          |
| Наименование изделия               | Acti 9 IC                                                                                                                                                                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Программируемый сумеречный выключатель с реле времени                                                                                                                           |
| Краткое название устройства        | IC100k                                                                                                                                                                          |
| Область применения                 | Строительство                                                                                                                                                                   |
| Тип батареи                        | Литиевая                                                                                                                                                                        |
| Язык                               | Датский<br>Немецкий<br>Английский<br>Эстонский<br>Финский<br>Французский<br>Немецкий<br>Итальянский<br>Латвийский<br>Литовский<br>Русский<br>Шведский<br>Украинский<br>Турецкий |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                  | 1                                                                                                          |
| Потребляемая мощность               | 3 В·А                                                                                                      |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz                                                                           |
| Макс. коммутируемый ток             | 10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6<br>16 A - 250 V переменный ток pf = 1<br>16 A - переменный ток pf = 1 |
| Класс электрической изоляции        | Класс II                                                                                                   |
| Макс. количество коммутаций         | 84                                                                                                         |
| Мин. длительность интервала         | 1 min                                                                                                      |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Способ управления               | Обнаружением яркости           |
| Тип дисплея                     | Подсвечиваемый ЖК дисплей      |
| Диапазон задержки               | <= 60 s on contact breaking    |
| Срок резервного хранения данных | 10 лет                         |
| Тип настройки                   | Еженедельное программирование  |
| Регулировка интенсивности света | 1...99000 лк                   |
| Жесткость кабеля                | Гибкий<br>Жесткий              |
| Шаг 9 мм                        | 4                              |
| Высота                          | 90 мм                          |
| Ширина                          | 36 мм                          |
| Глубина                         | 69 мм                          |
| Масса продукта                  | 183 г                          |
| Сегмент рынка                   | Малые коммерческие предприятия |
| Код совместимости               | IC100kp                        |

### Условия эксплуатации

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -30...50 °C |
| Степень защиты IP                    | IP20C       |
| Стандарты                            | EN 60529    |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>                                                         |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|