



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Обмотка специального контактора
Краткое название устройства	LX9FH
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость изделий	LC1F265 LC1F330
Тип цепи управления	Пер. ток 40...400 Hz низкое потребление
Напряжение цепи управления	380...415 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	222 Ом бросок в 20 °C 5075 Ом удержание в 20 °C
Время срабатывания	25 мс отключение 45 мс включение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	<= 3600 сус/h в <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 Uc в 55 °C отпускание 0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы
Потребляемая мощность при срабатывании	560...660 В·А в 20 °C 40...400 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8...10 В·А в 20 °C 40...400 Hz
Теплоотдача	8.4...10.4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Масса продукта	0.75 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0915 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---