



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Исполнительный элемент выключателя
Режим работы	Ручной
Тип шины	KNX
Доп. информация о модульном устройстве	Подключается к разным фазам
Количество контактов	2

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Определение тока
Общее количество модулей по 18 мм	2.5
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В
Частота сети	50...60 Hz
[In] номинальный ток	0.1...16 А
Тип нагрузки	Лампы дневного света с параллельной компенсацией : ≤ 1086 ВА, 100 V переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : ≤ 2500 ВА, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : ≤ 2608 ВА, 240 V переменный ток Лампа накаливания : ≤ 1600 Вт, 100 V переменный ток Лампа накаливания : ≤ 3600 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : ≤ 3840 Вт, 240 V переменный ток Галогенная лампа : ≤ 1086 Вт, 100 V переменный ток Галогенная лампа : ≤ 2500 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : ≤ 2608 Вт, 240 V переменный ток Емкостной : 16 А - 200 мкФ, 100...240 V переменный ток Двигатель : ≤ 434 Вт, 100 V переменный ток Двигатель : ≤ 1000 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Двигатель : ≤ 1043 Вт, 240 V переменный ток

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---