

## Инструмент - UNIFOX-C VDE M\_DB - 1212840

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пассатижи, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 ... M10, размер: 165 мм, испытаны VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	6 stk
GTIN	 4 055626 045603
GTIN	4055626045603
Вес/шт. (без упаковки)	219,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	165 мм
-----------	--------

#### Общие сведения

Цвет	черный
Стандарт на методы испытаний	DIN EN 60900 (VDE 0682, часть 201)
	DIN ISO 5745

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN EN 60900 (VDE 0682, часть 201)
	DIN ISO 5745

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

## Инструмент - UNIFOX-C VDE M\_DB - 1212840

### Сертификаты

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

EAC



RU x-  
DE.xx08.B.02974

---