



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	1-постовая
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый и серо-бирюзовый
Тип покрытия	Натуральный камень
Материал	Камень шпон PC (поликарбонат) декоративная рамка
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0238 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC NF C 61-314

Сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Аммиак Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Ацетон Масло Жидкое мыло Белизна Бензин Спирт
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---