# Технические характеристики продукта

Характеристики

# LV429405

## Расцепительминутнапряж. MN 48B 50Гц





Краткое название устройства	MN	
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения	
Область применения	Управление	
Совместимость серий продукта	Easypact Masterpact NT PowerPact Multistandard Compact NSX	
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения	
Напряжение цепи управления	48 V переменный ток	

#### Дополнительные характеристики

Пороговое напряжение срабатывания	0,350,7 x Un - во время отключение время 0,85 x Un - во время включение время	
Подача напряжения удержания	5 W	
Подаваемая пусковая мощность	30 W	
Исполнение выключателя	Стационарный	
Время выполнения команды выключателем	50 ms	
Клеммный блок	Screw terminal 01.5 mm²	

#### Экологичность предложения

220-240V/50-80Hz 208-277V/50-60Hz 10 VA MN/UVR D1-U<-D4 P07345	Mental Section 1.	опревеленыя пригодности этих пролуктов для конкретных залач и их належности в этих областях применения и не может служить для такого определения
Основные характеристики	MN.	HADEXHOCTN B STUX OF
Краткое название устройства	MN	×
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения	— F
Область применения	Управление	— ×
Совместимость серий продукта	Easypact Masterpact NT PowerPact Multistandard Compact NSX	н конкретн
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения	— L
Напряжение цепи управления	48 V переменный ток	— <u>H</u>
Дополнительные характеристин Пороговое напряжение срабатывания	0,350,7 x Un - во время отключение время 0,85 x Un - во время включение время	OLIVERAL STAX DE
Подача напряжения удержания	5 W	— G
Подаваемая пусковая мощность	30 W	— H
Исполнение выключателя	Стационарный	— <u>Faci</u>
Время выполнения команды выключателем	50 ms	
Клеммный блок	Screw terminal 01.5 mm²	
Экологичность предложения Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium	Отказ от ответственности. Ланный локумент не отменяет необхолимост
Пироитира ВаНЅ (фармат поти:	Comporation a 0010 Hayrona and comporation Calculated	— ×
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric	знный док
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	-ности: Де
Экологический профиль продукта	Доступно  Золический профиль продукта	TRETCTREE
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	— to 8
		—— SATO

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки