

## Клеммная коробка - E PX A 75X80X56 - 0899300

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 75 мм x 80 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 0 5 5 6 2 6 2 7 5 5 9 8 |
| GTIN                   | 4055626275598   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,990 GRM  |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)  |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Конструкция                           | Взрывобезопасные полые корпуса с крышкой            |
| Указание                              | Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую |
| Цвет                                  | черный  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |
| Прямой монтаж на шину                 | да  |
| Используемый тип несущей рейки        | NS 15   |

#### Размеры

|  |       |
|--|-------|
| Ширина                                   | 75 мм |
| Высота                                   | 80 мм |
| Глубина                                  | 56 мм |
| Ширина зазора, макс. длина несущей рейки | 63 мм |
| Макс. длина монтажа                      | 49 мм |

#### Общие сведения

|                  |  |
|------------------|--|
| Материал корпуса | Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита |
| Крепление крышки | навинчиваемая крышка                                     |

## Клеммная коробка - E PX A 75X80X56 - 0899300

### Технические данные

#### Общие сведения

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Указание             | Винты с комбинированным шлицем      |
| Крепежное устройство | Внешние крепежные петли опциональны |
|                      | интегрированное глухое отверстие    |
| Материал, уплотнение | Силикон                             |
| Составная часть      | без галогенов                       |

#### Окружающие условия

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)    | IP66               |
| Степень защиты                 | II                 |
| Степень защиты (IK)            | 7,00 Дж EN 60079-0 |
| Температура в рабочих условиях | -55 °C ... 127 °C  |

#### Стандарты и предписания

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Стандарты / нормативные документы     | EN 60079-0 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0         |

#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |