

## Корпус - HC-B 24-TFL-N-O1STM32G - 1460297

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, для крепления одной защелкой, высота 65 мм, с резьбой 1x M32, прямое подсоединение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 696357 |
| GTIN                   | 4046356696357                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 217,990 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|        |        |
|--------|--------|
| Высота | 65 мм  |
| Ширина | 43 мм  |
| Длина  | 120 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
| Размер                          | B24                                                       |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                                        |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой                     |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                         |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                    |
| Резьбовые элементы              | без                                                       |
| Тип резьбового соединения       | 1x M32                                                    |
| Материал корпуса                | Алюминиевое литье под давл.                               |

## Корпус - HC-B 24-TFL-N-O1STM32G - 1460297

### Технические данные

#### Общие сведения

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
|------------------------------|----------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|