




### Основные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                                     | Canalis                                                                                                                                         |
| Наименование изделия                                         | KR                                                                                                                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров                           | Угловая секция                                                                                                                                  |
| Краткое название устройства                                  | KRA                                                                                                                                             |
| Специальная область применения продукта                      | Oil and gas<br>Water and waste water<br>Mining minerals and metals<br>Healthcare<br>Enterprise data centres<br>Real estate and office buildings |
| Область применения                                           | Смена направления                                                                                                                               |
| Материал                                                     | Алюминий                                                                                                                                        |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 2000 A в 35 °C                                                                                                                                  |
| Полярность                                                   | 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN                                                                                                                   |
| Тип смены направления                                        | Направление 1 : на ребро к вверх                                                                                                                |
| Рабочий угол                                                 | 90 °                                                                                                                                            |
| Заземляющий проводник                                        | Стандартное защитное заземление                                                                                                                 |
| Уровень короткого замыкания                                  | Стандартное исполнение                                                                                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал корпуса                                                | Mineral epoxy resin                               |
| Материал контактов                                              | Tinned aluminium                                  |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение                | 1000 V                                            |
| Частота сети                                                    | 50/60 Гц                                          |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции               | 1000 V                                            |
| [I <sub>sw</sub> ] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 65 kA                                             |
| [I <sub>pk</sub> ] допустимый пиковый ток                       | 143 kA                                            |
| Излучаемое магнитное поле                                       | 22.1 мТл                                          |
| Предел теплового напряжения                                     | 4225 A²•с                                         |
| Падение напряжения                                              | C cos φ =1, 0.005 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины |

C cos φ =0.9, 0.0069 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины  
 C cos φ =0.8, 0.0072 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины  
 C cos φ =0.7, 0.0074 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Место монтажа         | В помещении<br>Наружная |
| Сертификация продукта | ATEX<br>CE<br>EAC       |
| Стандарты             | МЭК 61439-6             |
| Типоразмер            | Стандартная длина       |
| Ширина                | 100 мм                  |
| Высота                | 230 мм                  |
| Длина                 | 350 мм                  |
| Цвет                  | Серый : RAL 7030        |
| Линейная нагрузка     | 58 кг/м                 |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP               | IP68 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень защиты IK               | IK10 в соответствии с IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень загрязнения             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Огнестойкость                   | 760 °C 180 min conforming to IEC 60331-1                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент понижения           | 100 % of In at 0...35 °C<br>84 % of In at 45...50 °C<br>96 % of In at 35...40 °C<br>89 % of In at 40...45 °C<br>78 % of In at 50...55 °C                                                                                                                             |
| Рабочая высота                  | 98 % of In в 1000 м наружная<br>89 % of In в 3000 м наружная<br>99 % of In в 2000 м в помещении<br>90 % of In в 4000 м в помещении<br>94% В в 2000 м наружная<br>83 % of In в 4000 м наружная<br>100 % of In в 1000 м в помещении<br>96 % of In в 3000 м в помещении |
| Характеристики окружающей среды | Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6<br>Не содержащий галогенов                                                                                                                                                                                             |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1606 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|