

Кабельный ввод - KV-M-M50-GD-(10) - 1636512

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой кабельный ввод HEAVYCON M50, металлический, проходное исполнение для разъемов цепей передачи данных, с частичным уплотнением, диаметр отверстия 1 x 10 мм; ширина в свету 37 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 028240
GTIN	4046356028240
Вес/шт. (без упаковки)	212,110 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	39 мм
Раствор ключа - накидная гайка	50 мм
Раствор ключа патрубков	54 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	58 мм
Длина, резьба	10 мм
Наружный диаметр кабеля	9,5 мм ... 10 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE
Материал, уплотнительное кольцо	NBR

Кабельный ввод - KV-M-M50-GD-(10) - 1636512

Технические данные

Общие сведения

Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M50
	M50
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»