

Интерфейс передачи данных - SI-RND-U1A - 1425185


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сервисная розетка с разъемом USB A 3.0 (гнездо/гнездо), с защитной крышкой



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 386713
GTIN	4055626386713
Вес/шт. (без упаковки)	21,800 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	4
Вид при установке	USB-A
Циклы установки	≥ 1500

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP65 (с закрытой защитной крышкой)

Спецификации материала

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	позолоченный
Высота	42,7 мм

Электрические характеристики

Полюсов	4
Скорость передачи данных	USB 3.0 (гнездо/гнездо), конструкция: A

Интерфейс передачи данных - SI-RND-U1A - 1425185

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
------------	--	---	---------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--