

Соединительные клеммы - AKG 35 GNYE - 0424026

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 А, сечение: 2,5 мм² - 35 мм², ширина: 14,3 мм, цвет: желто-зел.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 002053
GTIN	4017918002053
Вес/шт. (без упаковки)	19,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желто-зел.
Изоляционный материал	РА
Номинальное сечение	35 мм ²
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Максимальный ток нагрузки	125 А (Для кабеля сечением 35 мм ²)
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	4,06 Вт
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Номинальный ток I _N	125 А
Максимальный ток нагрузки	125 А (Для кабеля сечением 35 мм ²)
Номинальное напряжение U _N	300 В

Размеры

Длина	27 мм
Ширина	14,3 мм

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	2,5 мм ²
----------------------------------	---------------------

Соединительные клеммы - AKG 35 GNYE - 0424026

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника макс.	35 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	35 мм²
Сечение провода AWG мин.	14
Сечение провода AWG макс.	2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	35 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	35 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	16 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	16 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	16 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, мин.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, макс.	10 мм²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	16 мм
Резьба винтов	M6
Мин. момент затяжки	3,2 Нм
Момент затяжки, макс.	3,7 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Соединительные клеммы - AKG 35 GNYE - 0424026

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальный ток IN		135 A	
мм²/AWG/kcmil		18-2	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		18-2	

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------