

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Преимущества для Вас

- ✓ Для крепления высоковольтных проходных клемм RW... и UW... предлагаются специально адаптированные заклепки
- ✓ Компактный эргономичный скошенный корпус
- ✓ 3 вставки для заклепок диаметром 2,4 - 3,2 мм, 4 мм и 4,8 - 5,0 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	500 stk
Минимальный объем заказа	500 stk
GTIN	 4 046356 527408
GTIN	4046356527408
Вес/шт. (без упаковки)	1,060 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	8 мм
Диаметр отверстий	3,3 мм
Диаметр	3,2 мм
Толщина материала, макс.	5 мм
Толщина материала (g)	3,5 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Материал	Алюминий (AlMg 3/3,5) / оцинкованная сталь

