

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - RF-17P1N8AWA00 - 1607860

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, Винтовой зажим, M23, полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Разъемы для гибкой сборки на месте
- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 174947 |
| GTIN                   | 4046356174947                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 31,100 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Указание                               | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм |
| Тип фиксатора                          | Винтовой зажим                                                 |
| Направление нумерации контактных гнезд | стандартный                                                    |
| Кодирование                            | N                                                              |
| Способ подсоединения контакта          | Обжим                                                          |
| Тип контакта                           | Штифт                                                          |
| Полюсов                                | 17                                                             |
| Диаметр силового контакта              | 1 мм                                                           |

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - RF-17P1N8AWA00 - 1607860

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 8 A      |
| Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg      | без      |
| Тип монтажа                                  | 4x Ø 3,2 |

#### Окружающие условия

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 125 °C |
| Степень защиты               | IP67              |

#### Материал

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                   | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
| Материал изолирующей части корпуса | PA 6.6                                                                |
| Материал уплотнительного кольца    | FPM                                                                   |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Высота установки, макс.                               | 2000 м |
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта    | 100 В  |
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта | 1,5 кВ |
| Категория перенапряжения для силового контакта        | III    |
| Степень загрязнения силового контакта                 | 3      |
| Категория перенапряжения для сигнального контакта     | III    |
| Степень загрязнения для сигнального контакта          | 3      |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - RF-17P1N8AWA00 - 1607860

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 153698 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 26                                                                                                                                                    |               |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 153698 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 26                                                                                                                                                    |               |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|