

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC12FDP40B

## м12 прямой разъем 4 штыря



### Основные характеристики

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Кабельные принадлежности                                                                 |
| Тип аксессуара/отдельной детали        | Разъем                                                                                   |
| Электрическое соединение               | Прямая розетка M12, 4 контакта                                                           |
| Материал кольца                        | Пластиковый                                                                              |
| Светодиодный индикатор состояния       | Без                                                                                      |
| Кабельное соединение                   | Винтовой зажим / размер провода $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 3...6 мм |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип кабельного сальника             | Pg 7                              |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                    |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 125 V пер. ток<br>150 V пост. ток |
| [In] номинальный ток                | 3 A                               |
| Материал шкафа                      | Пластиковый                       |
| Сопротивление изоляции              | $> 1000 \text{ ГОм}$              |
| Сопротивление контакта              | $\leq 8000 \text{ мКОм}$          |
| Масса продукта                      | 0.02 кг                           |

### Условия эксплуатации

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Степень защиты IP                    | IP67        |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...85 °C |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|