

## Разъем печатной платы - PC 4/ 2-STF-7,62 RAE BD:1-2 - 1876932

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- ✓ Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- ✓ Возможно подсоединение двух проводников
- ✓ Встроенная вдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
- ✓ Фланец с не требующим использования инструментов винтом с накатанной головкой для максимальной механической стабильности



### Коммерческие данные

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 50 stk                                       |
| GTIN                   |                                              |
| GTIN                   | 4017918268152                                |
| Вес/шт. (без упаковки) | 17,360 GRM                                   |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен) |

### Технические данные

#### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Длина [ l ]  | 30,7 мм  |
| Ширина [ w ] | 30,46 мм |
| Высота [ h ] | 18,1 мм  |
| Размер шага  | 7,62 мм  |
| Размер a     | 7,62 мм  |

#### Общие сведения

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Серия изделий | PC 4/...STF-RAE |
| Полюсов       | 2               |

## Разъем печатной платы - PC 4/ 2-STF-7,62 RAE BD:1-2 - 1876932

### Технические данные

#### Общие сведения

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Тип подключения     | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
| Номинальное сечение | 4 мм²                             |

#### Характеристики клемм

|                           |    |
|---------------------------|----|
| AWG согласно UL/CUL мин.  | 30 |
| AWG согласно UL/CUL макс. | 10 |

#### Стандарты и предписания

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|--------------------------------|-----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

DNV GL / CSA / BV / LR / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|        |                                                                                     |                                                                           |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| DNV GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | TAE00001EZ |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | B                                                                                   | C                                                                                                                                       |       |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                   |       |
| Номинальный ток IN        | 20 А                                                                                | 20 А                                                                                                                                    |       |
| мм²/AWG/kcmil             | 28-10                                                                               | 28-10                                                                                                                                   |       |

## Разъем печатной платы - PC 4/ 2-STF-7,62 RAE BD:1-2 - 1876932

### Сертификаты

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BV |  | <a href="http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials">http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials</a> | 35433/AO BV |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|    |                                                                                   |                                                         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| LR |  | <a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a> | 96/20012 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|

|     |                                                                                   |  |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| EAC |  |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19920722 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                                     | C               |
| Номинальное напряжение UN | 600 B                                                                             | 300 B                                                                                                                                                 | 300 B           |
| Номинальный ток IN        | 5 A                                                                               | 30 A                                                                                                                                                  | 30 A            |
| мм²/AWG/kcmil             | 30-10                                                                             | 30-10                                                                                                                                                 | 30-10           |