



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Altira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Кнопка с диммером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комплектация изделия                | Механизм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация о диммере | 2-проводн. соединение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип нагрузки                        | 20...200 Вт для вентилятор<br>20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором<br>20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором<br>20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором<br>20...350 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока<br>20...350 Вт для конвектор<br>20...350 Вт для лампа накаливания |
| Цвет лицевой панели                 | Полярно-белый (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                         | Скрытый                                                                                   |
| Назначение изделия                  | Монтажная система OptiLine 45                                                             |
| Применение диммера                  | Емкостная нагрузка<br>Конвектор<br>Вентилятор<br>Индуктивн. нагрузка<br>Активная нагрузка |
| Управление диммером                 | Импульс                                                                                   |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц                                                                |
| Типы реализуемых защит              | Защита электронным предохранителем                                                        |
| Количество модулей                  | 2 модуля                                                                                  |
| Монтаж                              | Защёлкивание                                                                              |
| Сигнальная лампа                    | Синий индикатор                                                                           |
| Присоединения                       | 3х винтовые зажимы                                                                        |
| Мощность зажимного соединения       | 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)                                                |

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2 x 2,5 мм² для гибкий кабель(и)<br>2 x 2.5 mm² for solid stranded cable(s)                                  |
| Подсоединенные принадлежности | Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов<br>Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами |
| Тип покрытия                  | Антибактериальный                                                                                            |
| Тип покрытия                  | Атласный                                                                                                     |
| Высота                        | 45 мм                                                                                                        |
| Ширина                        | 45 мм                                                                                                        |
| Глубина                       | 34 мм                                                                                                        |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 60529<br>EN 62262<br>IEC 60669-2-1                                                                                                         |
| Рабочая температура окружающей среды      | 0...35 °C                                                                                                                                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C                                                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                                                          |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                                                          |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Перекись водорода (H2O2) |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                                                       |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|