



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Разъем аудио/видео
Тип разъема	RCA
Род тока электрической цепи	Audio/video
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Монтаж	Защёлкивание
Количество модулей	1 модуль
Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 1,5 \text{ мм}^2$ гибкий $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR корпус Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	45 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	28 мм
Глубина монтажа	19 мм
Масса продукта	0.02 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Степень защиты IP	IP2xC

Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---