



Основные характеристики

Серия продукта	Glossa
Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Дерево
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
[In] номинальный ток	2.1 A
Входное напряжение	100...240 V переменный ток
Выходное напряжение	5 V постоянный ток 2.1 A порт 1 5 V постоянный ток 2.1 A порт 2
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Монтаж	Винтами
Материал	PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь (матовый) монт. рама
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина монтажа	32 мм
Масса продукта	0,1 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
