

Основная клемма - URELG 3 - 2820136

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Блоки базовых клемм с винтовыми зажимами, устанавливаются на монтажные рейки NS 32 и NS 35/7,5, с концевой крышкой, для штекерных модулей ST-REL..., ST-OV... и ST-OE..., 3-полюсные

На рисунке показаны модели с различным количеством полюсов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 076788
GTIN	4017918076788
Вес/шт. (без упаковки)	30,580 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	20,8 мм
Высота	42,5 мм
Глубина	112 мм

Общие сведения

Полюсов	3
Номинальное напряжение U_N	400 В (Напряжение определяется соединительным штекерным модулем)
Номинальный ток I_N	16 А (Ток определяется соединительным штекерным модулем.)
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²

Основная клемма - URELG 3 - 2820136

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	9 мм
Резьба винтов	M3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001CT
--------	---	---	------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------