



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип устройства или его аксессуаров	Потолочная рама

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	3 зажимами
Материал	PC/ABS

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---