



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVS
Тип устройства или его аксессуаров	Многотональная сирена
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики

Цвет	Белый
Материал	PC (поликарбонат) (заднее покрытие) ASA (Нитрил акриловой кислоты Стирол Акрилатный клей) (передний) ASA (Нитрил акриловой кислоты Стирол Акрилатный клей) (задний)
Масса продукта	1 кг
Маркировка	CE
Монтажная опора	Кронштейн
Монтаж	3 отверстия Ø 9 мм
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	250 мА при 12 V 350 мА при 24 V
Электрическое соединение	Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.33 мм ² / AWG 22 (цепь сигнализации) Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.52 мм ² / AWG 20 (силовая цепь)
Ширина	140 мм
Высота	114 мм
Глубина	223 мм

Условия эксплуатации

Тип сигнализации	43-тональная сирена
Стандарты	EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Сертификация продукта	UL
Защитное исполнение	TC

Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP53 в соответствии с EN/IEC 60529
[Us] номинальное напряжение сети	12 В постоянный ток 24 В постоянный ток
Уровень шума	0...105 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1611 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---