



Основные характеристики

Диапазон	Fupact
Наименование изделия	Fupact ISFL
Тип устройства или его аксессуаров	Разъединитель с предохранителем
Область применения	Защита
Функции сигнализации и диагностики	Контроль предохранителей

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	1x 3P переключаемый
Protected poles description	1x 3f
Тип предохранителя	DIN
Номинальный ток предохранителя	NH3
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Ручка держателей предохранителей
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Исполнение выключателя	Вертикальный
Монтажная опора	Busbars
Место монтажа	Один над другим
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-21B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-21B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-21B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-21B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22B : 630 A переменный ток 50/60 Гц 500 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	630 A (40 °C) рассеивание мощности на предохранителе: 48 Вт 473 A (70 °C) вертикальный 504 A (65 °C) вертикальный 536 A (60 °C) вертикальный 567 A (55 °C) вертикальный 599 A (50 °C) вертикальный

	630 A (45 °C) вертикальный
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	630 A (40 °C) / рассеивание мощности на предохранителе: 48 Вт вертикальный
Стандартное применение	Бесперебойное
[U _i] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-3
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 кВ в соответствии с IEC 947-3
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц 800 V переменный ток 50/60 Гц AC-20
??????????	I _{cn} 100 A 690 V
?????????? ? ??????????? ???????????	I _{cm} 250 A 415 V I _{cm} 250 A 500 V I _{cm} 250 A 690 V I _{cn} 120 A 415 V I _{cn} 120 A 500 V
Соответствие требованиям по изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Нет
Видимый разрыв	Да
Работа контактов	Single-break

Условия эксплуатации

Механическая износостойкость	1000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-21B : 200 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 200 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 200 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	Лицевая панель класса II
Конструкция	Vertical design
Connections terminals	Direct connection and screw connection
Присоединения	Винтовое соединение верхние M12 630 A Прямое подключение со стороны источника питания 630 A шина 185 мм
Момент затяжки	40 N.m
Высота	672 мм
Ширина	100 мм
Глубина	123 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 МЭК 60269-2-1
Сертификация продукта	CCC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--