

Корпус - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус B24, крепление двумя защелками, материал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 84 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 2x M40, защитная крышка: да, Стандартн.

Описание изделия

Резьбовое отверстие закрыто, однако его можно открыть при помощи отвертки

Преимущества для Вас

- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 777292
GTIN	4046356777292
Вес/шт. (без упаковки)	228,600 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (в установленном состоянии.)
-------------------	-----------------------------------

Корпус - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Технические данные

Условия окружающей среды

	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M40
Защитная крышка	да
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал, защитная крышка	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Сертификаты

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------