

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой крепежный элемент с зажимом для снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 8 мм, диапазон плотности кабеля: 18-27 мм, клеммный диапазон: 19-30 мм, SW 40, винтовое крепление: M32

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 941307
GTIN	4017918941307
Вес/шт. (без упаковки)	150,350 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	43 мм
Длина без соединительной резьбы	35 мм
Диаметр соединительной резьбы	32 мм
Раствор ключа - накидная гайка	42 мм
Раствор ключа патрубков	40 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	47 мм
Длина, резьба	8 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	19,00 мм ... 27,00 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Технические данные

Общие сведения

Материал кабельного сальника	Пербунан
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	18 Нм (Патрубки)
	12 Нм (Накидная гайка)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»