



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony Easy XA2
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка в сборе с подсветкой
Краткое название устройства	XA2
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм

Дополнительные характеристики

Минимальная партия для продажи	1
Защитное исполнение	ТС
Рабочее положение	Любое положение
Фикс. центр.	$\geq 30 \times 40$ мм (панель) - толщина: 1...5 мм
Способ установки	Крепежная гайка (2.2 Н-м) Us +/- 10 %
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Потайной (красный)
Тип контактов	1 Н.З.
Работа контактов	Медленное размыкание
Механическая износостойкость	1500000 циклы
Присоединения	Винтовой зажим, зажимная способность: $\leq 1 \times 2,5$ мм ² Винтовой зажим, зажимная способность: $\leq 2 \times 1,5$ мм ² Винтовой зажим, зажимная способность: $\geq 1 \times 0,5$ мм ² Зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм
Момент затяжки	0,8 Н-м
?????? ?? ?????????? ??????????	10 А (предохранитель gL) в соответствии с IEC 60269-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 test3 в соответствии с IEC 60947-4-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-1

[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	3 А в 240 V AC-15 A600 в соответствии с IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V DC-13 Q600 в соответствии с IEC 60947-5-1
Электрическая износостойкость	500000 циклы - категория применения: DC-13 0.2 А в 110 В, производительность: 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 500000 циклы - категория применения: AC-15 3 А в 230 В, производительность: 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип сигнализации	Постоянный
Источник света	Светодиодная лампа
Цоколь лампы	BA 9s
[U _s] номинальное напряжение сети	220 В пер. ток в 50/60 Hz
Пределы напряжения питания	0.8...1.1 В пер. ток
Потребляемый ток	< 20 mA
Срок службы	10000 ч
Ширина	30 мм
Высота	42 мм
Глубина	79.5 мм
Масса продукта	0.064 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 536
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1
Сертификация продукта	CCC CE
Маркировка	CCC
Виброустойчивость	10 gn (частота= 40...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	70 gn, продолжительность: 11 мс (половина ускорения синусоидальной волны) в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно