



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип устройства или его аксессуаров	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор : 70...90 дБ at 1 m
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Синий Светодиодная лампа
Область применения	Грузоподъемник Бульдозер Автоматически управляемое средство

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мигающий Мерцание Вращение
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат) (линзы) PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат) (корпус) EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук) (базовый блок)
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	3 А
Потребляемая мощность	3.1 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально (внутри) Боком (внутри) Преобразованный (внутри) Вертикально (снаружи)
Класс электрической изоляции	Класс II
Потребляемый ток	3000 mA

Длина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	139 мм
Масса продукта	0.538 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 7.1 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP23 (боком) IP23 (преобразованный) IP23 (вертикально)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1346 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы