

Технические характеристики продукта

Характеристики

15208

Модульный частотомер FRE, 20...100 Гц, 230 В



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Краткое название устройства	IFRE
Тип устройства или его аксессуаров	Измерение частоты
Совместимость серий продукта	Prisma G дверь Prisma P дверь
Тип измерений	Частота
Тип дисплея	Светодиод : 3 цифры
Макс. измеряемое значение	99.9 Hz

Дополнительные характеристики

Диапазон измерения частоты	20...100 Гц
Предельное отображаемое значение	99.9
Точность измерения	0,5 % +/- 1 разряд
[Us] номинальное напряжение сети	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Потребляемая мощность, ВА	< 5 В·А
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 65081-1 EN 65081-2 IEC 65081-1 IEC 65081-2
Степень защиты IP	IP20 уровень терминала IP40 лицевая панель
Ширина	36 мм
Высота	87 мм
Глубина	65 мм

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0608 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---