

Штекерный соединитель RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45- POBK-8I10G - 1422205

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный разъем RJ45, IP67, с зажимом Push-Pull (исполнение 14), пластмассовый корпус, для 10 Гбит/с, для гибких проводов AWG 24 ... 27



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 571999
GTIN	4046356571999
Вес/шт. (без упаковки)	29,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	МЭК PAS 61076-3-117
Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	IDC
Сечение проводников	гибкий
Сечение AWG	27 ... 24 (гибкий)
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 8 мм
Кабельный отвод	прямое
Цвет	черный
Степень защиты	IP65/IP67

Штекерный соединитель RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - 1422205

Технические данные

Механические характеристики

Количество подключаемых кабелей	1
---------------------------------	---

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
---	------------------

Данные о материале

Материал корпуса	Пластмасса
Высота	30 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Номинальное напряжение U_N	50 В
Номинальный ток I_N	1 А
Характеристики передачи (категория)	CAT6 _A
Характеристика передачи GRP	CAT6 _A CAT6 _A
Скорость передачи данных	10 Гбит/с
Расчетный ток	1 А
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК PAS 61076-3-117
-----------------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Штекерный соединитель RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45- POBK-8I10G - 1422205

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>