



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKE
Тип головки	Головка плунжера
Совместимость изделий	XCKJ
Соответствующий корпус	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7

ZCKJD37
ZCKJD37H29
ZCKJD37H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJD39H7

Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Боковой плунжер пруж. возврат металл
Тип подвода	Подвод сбоку 1 направление

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	На конце
Прямое размыкание	C
Масса продукта	0,2 кг
Материал головки	Металл

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Низкая температура

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1014 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---