

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWD-НН-M25ELC-AL - 1411489

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Набор разъемов EVO, серии B16, металлический корпус, состоит из: сальникового корпуса 1411460, блочного корпуса 1411327, соединения EVO 1411446, штыревой контактной вставки 1407732, гнездовой контактной вставки 1407731



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 932899
GTIN	4046356932899
Вес/шт. (без упаковки)	622,500 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	16+PE
Конструкция	B16
Тип подключения	Зажимы Push-in
Кабельный отвод	прямое боковое
Степень защиты корпуса	IP66 IP67
	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм ² ... 2,5 мм ² (с кабельным наконечником)

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWD-НН-M25ELC-AL - 1411489

Технические данные

Общие сведения

Сечение AWG	26 ... 14
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	86 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл., коррозионностойкий
Материал, держатель контакта	PA
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	нет

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-F - 1407731



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия V16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-M - 1407732



Штыревая вставка HEAVYCON, серия V16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Содержимое комплекта

Корпус - HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - 1411327



Блочный корпус HEAVYCON B16, с поперечной защелкой, с плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение

Корпус - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460



Сальниковый корпус HEAVYCON EVO, исполнение с ЭМС, без порошкового покрытия, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B16, для поперечной защелки, высота 88 мм, без соединения EVO.

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---------------------------------------------------------------------------	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------