

# Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клещи, для обжима неизолированных плоских наконечников 2,8, 4,8 и 6,3 мм, 0,5 - 6мм<sup>2</sup>, В-форма обжима

## Преимущества для Вас

- Гарантия высококачественного обжима
- Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- Возможность снятия принудительной блокировки



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 5 3 9 5 0
GTIN	4046356453950
Вес/шт. (без упаковки)	674,800 GRM

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	256 мм
Ширина (a)	25 мм
Высота (c)	68 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	В-форма обжима
Тип контактов	Плоские наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>

# Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050

## Технические данные

### Общие сведения

Сечение, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	22
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	14
AWG макс.	10
Матрицы	Поз. обжима 4
	Поз. обжима 5
Масса	578 г
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20
AWG макс.	10

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

