

Проходная деталь - SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - 1541733

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая розетка для датчика / исполнительного элемента, 3 контакта, M8, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M8, с гибким проводом 1 м (изоляция из TPE), 3 x 0,25 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 091374
GTIN	4046356091374
Вес/шт. (без упаковки)	15,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	1 м
--------------	-----

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 В
Расчетное импульсное напряжение	1,5 кВ
Полюсов	3
Сопротивление изоляции	> 100 MΩ
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Отдельные проводники

Материал

Проходная деталь - SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - 1541733

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PUR
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	витон

Кабель

Тип кабеля	Гибкий проводник (ПВХ)
Сечение провода	0,25 мм²
AWG, сигнальная линия	24
Конструкция кабеля, сигнальная линия	7x 0,20 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,5 мм ±0,1 мм
Толщина стенки, изоляция	0,21 мм
Цвета жил	коричневый, синий, черный
Материал, изоляция проводника	PVC / UL
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Сопротивление изоляции	≥ 20 MΩ*км
Сопротивление кабеля	≥ 80 Ом/км
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, проводник	2000 В AC
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 105 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Проходная деталь - SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - 1541733

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		30 В	
Номинальный ток IN		4 А	
мм²/AWG/kcmil		24	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		30 В	
Номинальный ток IN		4 А	
мм²/AWG/kcmil		24	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---