



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для небольших грузоподъемных машин
Совместимость изделий	XKB
Тип аксессуара/отдельной детали	Блок контактов
Специфическая характеристика принадлежности/отдельной части	Для использования с ручкой с блокировкой в нулевом (центральном) положении

Дополнительные характеристики

?????? ???? ????? (???? ?????)	1 нулевое (центральное) положение 4 на каждое перемещение
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами, емкость соединения: 1 x 0.5...1 x 1.5 мм ² Клеммный блок с винтовыми зажимами, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ²
Подходящий тип шкафа	Моноблочный
Тип контактов	1 Н.З. 8 Н.О.
Работа контактов	Двойной разрыв Медленное размыкание
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A в соответствии с CSA C22.2 № 14 10 A в соответствии с IEC 337-1 10 A в соответствии с NF C 63-140 10 A в соответствии с VDE 0660
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В пер./пост. тока в соответствии с IEC 158-1 500 В пер./пост. тока в соответствии с NF C 20-040 500 В пер./пост. тока в соответствии с VDE 0110
Контактное сопротивление зажимов	25 mOhm в 1 A в соответствии с NF C 93-050
Прямое размыкание	С Без
?????? ?? ?????	10 A картридж предохранитель тип gG в соответствии с IEC 337-1B 10 A картридж предохранитель тип gG в соответствии с VDE 0660 часть 2
Электрическая износостойкость	1000000 циклы пост. ток индуктивн. нагрузка при 120 V, питание отключено = 75 в соответствии с IEC 337-1 DC-11, производительность = 60 цикл/м 0.5 1000000 циклы пост. ток индуктивн. нагрузка при 24 V, питание отключено = 90 в соответствии с IEC 337-1 DC-11, производительность = 60 цикл/м 0.5

1000000 циклы пост. ток индуктивн. нагрузка при 48 V, питание отключено = 90 в соответствии с IEC 337-1 DC-11, производительность = 60 цикл/м 0.5

Масса продукта	0.215 кг
----------------	----------

Условия эксплуатации

Стандарты	CENELEC EN 50013
-----------	------------------