



Основные характеристики

Диапазон	Домовой
Наименование изделия	DPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Краткое название устройства	DPN Vigi
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Класс защиты от тока утечки	Type AC
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	40 A
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1
Технология блока контроля и управления	Термомагнитный
Код кривой	C
Предел электромагнитного отключения	5...10 x In
Чувствительность защиты от тока утечки	300 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Отключающая способность	Icn 4500 A в 230 В переменный ток 50 Гц
Номинальная отключающая и включающая способность	Idm 3000 A at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 61009-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50 Гц

Индикатор положения контакта	Да
Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Монтажная опора	Рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Масса продукта	0.19 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Механическая износостойкость	20000 циклы
Присоединения	Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 0.33...10 мм² макс Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.75...10 мм² макс
Длина зачистки проводов	13 мм вышестоящий 13 мм нижерасположенный
Момент затяжки	2 Н-м со стороны источника питания 2 Н-м верхние
Защита от замыканий на землю	C

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Электромагнитная совместимость	Стойкость к импульсу 8/20 мкс
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0712 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---