



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Продуктовая серия | Odace |
| Тип устройства или его аксессуаров | Компьютерная розетка |
| Комплектация изделия | Механизм с пластиковой монт. рамкой |
| Тип информационной розетки | RJ45 8 контакт(ы) Кат.5 <= 100 MHz |
| Тип упаковки | Крашенная крышка |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Тип монтажа | Скрытый |
| Количество розеток | 2 |
| Разводка проводов | Неэкранированная витая пара |
| Тип экрана кабеля | UTP |
| Совместимость изделий | Infraplus Actassi S-One |
| Монтаж | Винтами |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Присоединения | IDC |
| Количество винтовых зажимов | 1 |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 41.7 мм |
| Глубина монтажа | 25.7 мм |
| Масса продукта | 0.05 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Стандарты | EN 50173-1 ISO/IEC 11801 МЭК 60603-7 TIA/EIA-568 TIA/EIA-568-A-5 МЭК 60603-7-3 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Степень защиты IK | IK04 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|