

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRS50W240V

Нагреватель ультратонкий CRS 50BT 240B



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys CR
Тип устройства или его аксессуаров	Ультратонкий резистивный подогрев
Диапазон мощности	50 Вт
Входное напряжение	240 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	Кабель длина: 2 м

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Горизонт. Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-60...70 °C
Диапазон температур	-40...70 °C
Материал	Силиконовая резина
Высота	Внешний: 200 мм
Ширина	Внешний: 320 мм
Глубина	Внешний: 1.6 мм
Состав устройства	6 самоклеющиеся наклейки 6 пластиковая подставка 4 Telequick гайки 4 зажимные гайки Аксессуары крепления
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Монтаж	4 винтами
Монтажная опора	DIN-рейка Монтажная плата Telequick Клейкая липучка Стандартная монтажная панель

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
