

Корпус - HC-B 16-SMLD-84/O2M32 - 1645684

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус HEAVYCON B 16, с одной защелкой, высота 84 мм, с опорами 2 x M32, с крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 954895
GTIN	4017918954895
Вес/шт. (без упаковки)	459,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	117 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 16-SMLD-84/O2M32 - 1645684

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	2x M32
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------