

Клеммы для печатной платы - BC-500X14- 3 GN PA1,3 - 5430216

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: бело-зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 296494
GTIN	4055626296494
Вес/шт. (без упаковки)	3,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [L]	9,8 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	10 мм
Длина выводов [P]	3,5 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Серия изделий	BC-X14
Группа изоляционного материала	I
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Номинальный ток I _N	17,5 А
Номинальное сечение	1,5 мм²
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	3

Клеммы для печатной платы - BC-500X14- 3 GN PA1,3 - 5430216

Технические данные

Общие сведения

Резьба винтов	M3
---------------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»