

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRAL24

NSYTR штырьевая реверсивная перемычка 4-полюсная для 2.5мм² клеммника



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Диапазон | Linery |
| Наименование изделия | Linery TR |
| Тип устройства или его аксессуаров | Штырьевая перемычка |
| Краткое название устройства | TRA |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
| Совместимость продукта | TRV винтовой зажим блок клемм TRH IDC блок клемм TRP push-in блок клемм TRR пружинный зажим блок клемм |
| Количество каналов | 4 канала |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Сечение кабеля | 2,5 мм ² |
| Кол-во зажимов | 2 3 4 |
| Кол-во входов для измерения | 1 4 2 3 6 |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 50 шт. |
| Масса продукта | 3.4 г |
| Цвет | Красный |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|