

Крепежный фланец - UM-PRO MOUNT BK - 2200171

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Основание для непосредственного монтажа установочных корпусов UM-PRO на монтажную панель



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
- ✓ Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
- ✓ В наличии индивидуальной длины
- ✓ В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 547574
GTIN	4046356547574
Вес/шт. (без упаковки)	4,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	черный

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	--

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Крепежный фланец - UM-PRO MOUNT BK - 2200171

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------