


## Защитная крышка - VS-PPC-C1-PC67-MNNA - 1608142

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Крышка для защиты контактных вставок, установленных в монтажных рамах RJ45 и SC-RJ на защелках, металлическая, IP67



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 159982
GTIN	4046356159982
Вес/шт. (без упаковки)	55,960 GRM

### Технические данные

#### Механические характеристики

Тип фиксатора	Крепление на защелках
Циклы установки	≥ 500
Цвет	покрытый никелем
Степень защиты	IP65/IP67
Указание	Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)", глава 8.4 "Разъемы для наружной эксплуатации (оптоволоконные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)"

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

#### Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал поверхность корпуса	покрытый никелем
Материал	металлическая

## Защитная крышка - VS-PPC-C1-PC67-MNNA - 1608142

### Технические данные

#### Данные о материале

Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Материал корпуса и промежуточного уплотнения	NBR

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»