

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYPLAZ7124G

## 7035 ШКАФ СО СПЛОШ. ДВ/ЦОКОЛЬ 750X1250X420



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Thalassa                                                                                       |
| Наименование изделия               | Thalassa PLA                                                                                   |
| Область применения                 | Универсальный                                                                                  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборный шкаф                                                                                   |
| Краткое имя устройства             | PLAZ                                                                                           |
| Номинальная высота                 | 750 мм                                                                                         |
| Ширина шкафа                       | 1250 мм                                                                                        |
| Глубина шкафа                      | 420 мм                                                                                         |
| Монтаж шкафа                       | Напольный                                                                                      |
| Состав устройства                  | 1 верхняя часть<br>1 нижняя часть<br>2 задняя панель<br>2 дверь<br>1 цоколь<br>2 боковая часть |


### Дополнительные характеристики

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса           | Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями |
| Тип двери             | Дверь передняя сторона                                                 |
| Количество дверей     | 2                                                                      |
| Открытие двери        | Правый и левый 120 °                                                   |
| Тип замка             | 2-точечный замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка                |
| Удобство для доступа  | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Низ                              |
| Съёмные части         | Дверь шарнирами<br>Задняя панель фиксирующий элемент                   |
| Материал              | Полиэфир, усиленный стекловолокном                                     |
| Цвет                  | Серый RAL 7035                                                         |
| Стандарты             | МЭК 62208                                                              |
| Сертификация продукта | Veritas                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP54 цокольного типа, открытая нижняя поверхность IEC 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK10 гладкая дверь IEC 62262                                |
| Огнестойкость                             | 960 °C МЭК 62208                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...90 °C                                                 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|