



Адаптер подвода питания , 35 - 120 мм² , 81мм

Тип **BBA-TP3/120**
Каталог № **107184**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Пластины соединительных клемм
Материал			Без содержания силикона и хлора
Самозатухающий			согласно UL 94
Стойкость к токам утечки			СИ 200
Температуροустойчивость			до 120°C
Описание			Возможен демонтаж клемм для подключения необрезанных проводов Возможно шлейфование
Клеммный отсек Ш x В		мм	15 x 15
ширина		мм	81
Полюсы			3
Расчетный рабочий ток	I _e	A	440
электропроводник			35 - 120 мм ² AWG 2 - MCM 250.    10 x 16 x 0,8
Cu factor		kg	0,05
Применяемое для			12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания			 Круглый провод одножильный  Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой  Круглый провод с несколькими жилами  Секторный провод одножильный  Секторный провод с несколькими жилами  Медная полоса  Медная шина

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report

Размеры

