

Корпус - HC-STA-D25-HHFS-1STM25-ELC-AL - 1424377

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D25, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 72 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x M25, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371177
GTIN	4055626371177
Вес/шт. (без упаковки)	168,800 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	72 мм
Ширина	30 мм
Длина	80 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-STA-D25-HHFS-1STM25-ELC-AL - 1424377

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------